



## PE Afvoerbuis Benor PN3.2/4

### PE80 SDR 26 Afvoerbuis

Grond- en afvalafvoer  
NBN EN 1519

Ondergrondse drukloze binnen- en  
buitenrioleringen

NBN EN 12666



### HDPE buizenBenor

HDPE buizen met BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1519: Ø40mm tem Ø315mm in de reeks 12,5 en 16. Volgens NBN EN 12666: Ø110 tem Ø630mm in de reeks 12,5 (SN4), Ø250 tem Ø630mm in de reeks 16 (SN3,2). Getemperd tot en met Ø200mm.

### Technischegegevens

PE Avoerbuizen  
SDR 26


Benor, NBN EN 1519. NBN EN 12666

Zwart, RAL 9011

Met Kurio recyclinggarantie

Type aansluiting 1: spie

Type aansluiting 2: spie



Artikel	Ø x s (mm)	di (mm)	L (m)	TKL	NBN EN
00T3040B	40 x 3,0	34	5	S12,5	1519
00T3050B	50 x 3,0	44	5	S12,5	1519
00T3056B	56 x 3,0	50	5	S12,5	1519
00T3063B	63 x 3,0	57	5	S12,5	1519
00T3075B	75 x 3,0	69	5	S12,5	1519
00T3090B	90 x 3,0	83	5	S12,5	1519
00T3110B	110 x 3,4	101,6	5	S12,5	1519/12666
00T3125B	125 x 3,9	115,4	5	S12,5	1519/12666
00T3160B	160 x 4,9	147,6	5	S12,5	1519/12666
00T3200B	200 x 6,2	184,6	10	S12,5	1519/12666
00T3250B	250 x 7,8	230,8	10	S12,5	12666
00T3315B	315 x 9,8	290,8	10	S12,5	12666