



## Dubbele sifonput $\varnothing 400$ 1Xsifon $\varnothing 125$ en 5X125 + 1X $\varnothing 160$

- Materiaal:** PVC (polyvinylchloride)  
**Keuring:** Volgens norm EN 13598-1 **BENOR**  
**Uitvoering:** Met profielbodem. In en/of uitlaat voorzien van een mof rubberen dichtingsring.



### Omschrijving

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Lichaam                 | $\varnothing 400$ mm                        |
| Hoogte                  | 50 cm                                       |
| Uitgekraagd             |   |
| Vlakke- en profielbodem |   |
| Aansluitingen           | 1xsifon 125 + 5 x 125+ 1X $\varnothing 160$ |
| Artikelnummer           | 01503150                                    |
| Tracering               | Productiedatum op sticker                   |



#### Omschrijving:

Het putlichaam wordt gemaakt op standaard hoogte. Bovenaan is deze voorzien van een kraag met rubberdichting, om ophoging tot een gewenste hoogte mogelijk te maken. De opgegeven puthoogte H is standaard maar kan eveneens volgens plan (maatwerk) worden uitgevoerd. Bijkomende inla(a)t(en) kunnen op elke gewenste hoogte en onder elke gewenste hoek geproduceerd worden.