


GEMA

UW PARTNER IN RIOLERING

Kabelflex met trekdraad

Toelichting

PE kabelbeschermingsbuis met mof en trekdraad (PET) volgens Europese norm EN 50086-2-4 (systemen voor buizen voor aanleg in de grond voor elektrische installatie).

Buizen zijn dubbelwandig: inwendig glad zwart LDPE, uitwendig geribd rood HDPE

Voordelen

Slagvast conform EN 50086-2-4: vanaf 15 tot 40 joules aan -5°C

Grondstof: HDPE/LDPE

Kleur: rood



Omschrijving	Artikelnr	Buiten Ø min.	Buiten Ø max.
Kabelflex met trekdraad 40-25m	09241040	40	40,8
Kabelflex met trekdraad 50-25m	09241050	50	51,0
Kabelflex met trekdraad 63-25m	09241063	63	64,2
Kabelflex met trekdraad 75-25m	09241075	75	76,4
Kabelflex met trekdraad 90-25m	09241090	90	91,7
Kabelflex met trekdraad 110-25m	09241110	110	112,0
Kabelflex met trekdraad 125-25m	09241125	125	127,3
Kabelflex met trekdraad 160-25m	09241160	160	162,9
Kabelflex met trekdraad 200-25m	09230200	200	203,6